


Datenblatt T200FS

Bestellnummer 1003383



Messtaster steckbar Halbbrücke mit 73.75 mm/Vmm Sensitivität und ± 1 mm Messhub, Federvorschub. Kabellänge variabel, Kabelabgang radial.



Mechanische Eigenschaften

Gesamthub	2.5 mm
Messhub	± 1.0 mm
Vorhub	nicht einstellbar
Vorhub Werkseinstellung	- 1.25 mm
Lagerung	Kugelführung spielfrei, geläpft
Lebensdauer mechanisch	> 10 Mio. Zyklen
Verdrehspiel	1° über den gesamten Hub
Temperaturbereich	-10 bis +65 °C, Lager und Betrieb
Einbaulage	beliebig
Messeinsatz	Kugel $\varnothing$ 2.0 mm Hartmetall, M2.5, austauschbar nach Absprache
Faltenbalg	FPM, werkseitig austauschbar
Einspannschaft	$\varnothing$ 8h6
Stecker	M8x1, 4-polig, Stecker

Messmechanik / Messkraft

Vorschub	Federvorschub
Abhebung	keine
Messkraft	0.4 N



Messkraft Information	am el. Nullpunkt, Toleranz $\pm 50\%$
Messkraft optional	ab Werk auf Anfrage

Messgenauigkeit

Wiederholbarkeit	0.02 μm
Linearitätsfehler	0.6% FS (full-scale) im Bereich $\pm 1000 \mu\text{m}$ (bei $20^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)

Elektrische und Schnittstellendaten

Empfindlichkeit	73.75 mV/(Vmm)
Abgleich	1:1
Eingangsbeschaltung	Widerstand 2 kOhm $\pm 0.1\%$
Speisung	3.0 V $\pm 0.5\%$ RMS
Trägerfrequenz	13.0 kHz $\pm 5\%$
Schaltung	Halbbrücke, TESA® kompatibel

Dokumenteninformation

Dokumenteninformation	Sämtliche Zeichnungen und 3D-Modelle sind in Position "elektrisch Null" dargestellt.
-----------------------	--