




Datenblatt 10P0

Bestellnummer 1000000



Messtaster Halbbrücke mit 73.75 mV/Vmm und ± 0.25 mm
Messhub. Kabel 2 m, Kabelausgang axial. Baureihe Machsize und Nairda.



Mechanische Eigenschaften

Gesamthub	0.8 mm
Messhub	± 0.25 mm
Vorhub	nicht einstellbar
Vorhub Werkseinstellung	- 0.35 mm
Lagerung	Kugelführung spielfrei, geläpft
Lebensdauer mechanisch	> 10 Mio. Zyklen
Verdrehspiel	1° über den gesamten Hub
Temperaturbereich	-10 bis +65 °C, Lager und Betrieb
Einbaulage	beliebig
Messeinsatz	Kugel $\varnothing$ 4.0 mm Hartmetall, werkseitig austauschbar
Faltenbalg	FPM
Einspannschaft	$\varnothing$ 8h6
Stecker	M16x0.75, 5-polig, DIN45322
Kabelmerkmale	PUR geschirmt, Länge 2 m
Kabelinformation	Außen- $\varnothing$ 2.0 mm, schleppkettentauglich
Baureihe	Ehemals Produktgruppe Machsize und Nairda

Messmechanik / Messkraft



Vorschub	Federvorschub
Messkraft	0.63 N
Messkraft Information	am el. Nullpunkt, Toleranz $\pm 20\%$

Messgenauigkeit

Wiederholbarkeit	0.01 μm
Linearitätsfehler	0.8% FS (full-scale) im Bereich $\pm 250 \mu\text{m}$ (bei $20^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$)

Elektrische und Schnittstellendaten

Empfindlichkeit	73.75 mV/(Vmm)
Eingangsbeschaltung	Widerstand 2 kOhm $\pm 0.1\%$
Speisung	3.0 V $\pm 0.5\%$ RMS
Trägerfrequenz	13.0 kHz $\pm 5\%$
Schaltung	Halbbrücke, TESA® kompatibel

Dokumenteninformation

Dokumenteninformation	Sämtliche Zeichnungen und 3D-Modelle sind in Position "elektrisch Null" dargestellt.
-----------------------	--