



Datenblatt DGHUSBCDC

Bestellnummer 1005803



Schnittstellenwandler digitaler Messtaster zu USB



Mechanische Eigenschaften

Anwendung	Anschluss an Geräte mit USB Schnittstelle. Der Schnittstellenwandler DGHUSBCDC wird als serielle Schnittstelle erkannt und als virtueller COMPort gelistet. Zum Anschluss von digitalen Messtastern mit RS-485 Schnittstelle.
Dimension	57 x 21.6 x 12 mm (ohne Stecker USB und Anschlusskabel Messtaster)

Messgenauigkeit

Speisung	5V ab USB Anschluss
Stromverbrauch	Idle-State ohne Messung, 24 mA Messmodus normal, volle Messrate 35 mA (50 Messungen / sek) Messmodus fast, volle Messrate 45 mA (250 Messungen / sek) Messmodus dynamic, volle Messrate 50 mA (500 Messungen / sek) (mit T501FDG angeschlossen)

Elektrische und Schnittstellendaten

Funktionen	Messwert lesen, Identifikationskennung lesen, Wechsel zwischen Millimeter und Inch, Auswahl Messmodi, Sensor an- und ausschalten, Sensorkonnektivität abfragen, Sensor Autokonnektion, Lesen aller Sensor Datenfelder
Anschluss Messtaster	2 Meter Kabel 4-pol mit twisted-pair Adern. DIN M5 Stecker für digitalen Messtaster.