




Datenblatt T162P

Bestellnummer 1001360

Messtaster Vollbrücke LVDT Mahr® kompatibel mit 184 mV/Vmm Sensitivität und ± 1 mm Messhub, Vorhub einstellbar. Pneumatischer Vorschub. Kabel 2 m, Kabelabgang radial.



Mechanische Eigenschaften

Gesamthub	4.6 mm
Messhub	± 1.0 mm
Vorhub	einstellbar
Vorhub Werkseinstellung	+ 2.8 mm
Lagerung	Kugelführung spielfrei, geläppt
Lebensdauer mechanisch	> 10 Mio. Zyklen, Balg werkseitig austauschbar
Verdrehspiel	1° über den gesamten Hub
Temperaturbereich	-10 bis +65 °C, Lager und Betrieb
Einbaulage	beliebig
Messeinsatz	Kugel $\varnothing$ 3.0 mm Hartmetall, Gewinde M2.5, austauschbar
Faltenbalg	FPM
Einspannschaft	$\varnothing$ 8h6
Stecker	M16x0.75, 5-polig, DIN45322
Kabelmerkmale	PUR geschirmt, Länge 2 m
Kabelinformation	Außen- $\varnothing$ 4.0 mm, schleppkettentauglich

Messmechanik / Messkraft

Vorschub	pneumatisch
----------	-------------



Abhebung	Federrückzug
Betriebsdruck P _{max}	1.5 bar
Betriebsdruck P Anwendung	0.8 bar
Messkraft	$F = f(p)$ N
Messkraft Information	ca. 1.0 N bei 0.8 bar / ca. 0.6 N bei 0.6 bar (am el. Nullpunkt)

Messgenauigkeit

Wiederholbarkeit	0.01 µm
Linearitätsfehler	0.3% FS (full-scale) im Bereich ± 1000 µm (bei 20 °C ± 1°C)

Elektrische und Schnittstellendaten

Empfindlichkeit	184.00 mV/(Vmm)
Abgleich	1:1
Eingangsbeschaltung	Nennlast
Trägerfrequenz	20 kHz ±5%
Speisung	5.0 V ±0.5%RMS
Schaltung	Mahr® kompatibel

Dokumenteninformation

Dokumenteninformation	Sämtliche Zeichnungen und 3D-Modelle sind in Position "elektrisch Null" dargestellt.
-----------------------	--